

TARIFS PUBLICS 2012

TVA 19.60 % - Pour un envoi des produits en colissimo ou par transporteur nous contacter

TRAITEMENT

(Coût moyen du traitement : 5 € au m²)



Désignation	Nombre de litre(s) par bidon	Surface traitée en m ²	Prix Public HT €	Prix Public TTC €
PROCIM - Décapant	1	20	17.56	21
PROCIM - Décapant	5	100	61.04	73
FLUHYDOL - Hydrofuge/oléofuge	2	10	35.12	42
FLUHYDOL - Hydrofuge/oléofuge	5	25	83.61	100
DURCISSEUR - Hydrofuge/minéralisateur	5	20	112.88	135
ARIANE - Cire satinée	5	100	75.25	90
CAILLEAU TRIX - Cire mate	5	100	79.43	95
ENTRETIEN GENERAL	1	-	15.89	19
NETT SOL - Décrassant	1	12	18.39	22
NETT SOL - Décrassant	5	60	66.05	79

MISE EN OEUVRE

Désignation du produit	Nombre de m ² Pour un sac de 25 kg	Prix Public HT € / Sac	Prix Public TTC € / Sac
BIAJOINT GRIS Mortier de joints	10	26.76	30
BIAJOINT PIERRE Mortier de joints Grain fin ou Grain moyen	10	29.26	32
KERACOLOR Mortier de joints spécial extérieur	8	26.76	32
COLLE LANKO 5024	8	29.26	35
COLLE LANKO 556 Chappe Anhydrite Fluide	8	29.26	45
COLLE LANKO 572 Avec P.R.E. ou pose sur ancien carrelage	8	33.44	45
Ciment réfractaire (Fondu)	2	37.63	45

www.cailleau.fr - contact@cailleau.fr Tél : 02.41.76.32.09 - Fax 02.41.76.34.39

5 Route de Bazouges - 49430 LES RAIRIES
Siret 408 486 157 000 14 - APE/NAF 2331 Z - TVA FR59 408 486 157

NOTICE TRAITEMENT

Ces conseils sont donnés à titre indicatif et n'engagent nullement notre responsabilité.

Important : avant et pendant la pose ou le jointoiment, aucun produit ne doit être passé.

APRES LA POSE

Pose traditionnelle (sur chape) : Attendre 3 mois avant d'effectuer le traitement

Le carreau sèche et rejette les laitances de ciment en surface. Un décapage prématuré est inutile, l'humidité résiduelle remontera de nouvelles laitances et l'imperméabilisation trop hâtive emprisonnerait l'humidité pour former des auréoles. Afin de vérifier l'état de séchage du sol, placez une feuille de plastique pressée par un livre et à différents endroits de la pièce pendant 24 h. Un carrelage sec ne présentera aucune trace d'humidité sur les plastiques.

Pose collée : Attendre 21 jours avant d'effectuer le traitement

Dans ces deux cas, pendant la période de séchage : vivez normalement sur votre carrelage en évitant toutefois les taches, bien que celles-ci puissent être facilement nettoyées (nous consulter pour les taches difficiles). Pour l'entretien courant, le lessivage à l'eau claire est recommandé. Les produits se passent sur un carrelage propre et sec. Les quantités sont approximatives et dépendent du degré de porosité des carreaux.

DECAPER

PROCIM : Décaper le carrelage par petites surfaces. Vaporiser le produit pur, laisser agir quelques minutes (frotter si nécessaire) puis rincer abondamment en changeant l'eau régulièrement. D'autres remontées peuvent apparaître sous quelques jours, il faut alors renouveler l'opération. D'où l'importance d'attendre un minimum de 3 mois après une pose traditionnelle et 21 jours après une pose collée.

HYDROFUGER-OLEOFUGER-DURCIR

FLUHYDOL : Hydrofuge oléofuge, incolore et mat. Vérifier au préalable qu'il ne subsiste aucune efflorescence de chaux, ciment ou vanadium (taches vertes, nous consulter) sur les carreaux. Pour une bonne répartition du produit, il est important de le vaporiser sur les carreaux jusqu'à refus.


DURCISSEUR : Hydrofuge-oléofuge et durcisseur de surface (par minéralisation), effet satiné. Appliquer le produit généreusement à l'aide d'une serpillère. Attendre 10 mn puis éliminer les flaques en étalant l'excédant de produit et en effaçant toute trace de pas. Attendre 20 mn et procéder à une seconde application dans les mêmes conditions. Bien laisser sécher le produit.

NOURRIR

CAILLEAUTRIX et ARIANE (cires mates) : Elles s'appliquent au chiffon en fine couche de façon régulière. Utilisées avec un hydrofuge, une seule couche suffit. Les endroits de passage demandent à être nourris plus souvent, il faut alors renouveler l'application.

DECRASSER (Eteindre le chauffage au sol)

Doser à 30 % le dégraisseur Terre Cuite avec de l'eau très chaude, verser sur le sol, maintenir celui-ci humide pendant au moins 20 minutes puis brosser. Répéter l'opération si nécessaire. Rincer abondamment en changeant l'eau régulièrement.



Terres Cuites Les Rairies
Ets Yvon Cailleau
Atelier Le Croc

www.cailleau.fr – contact@cailleau.fr Tél : 02.41.76.32.09 – Fax 02.41.76.34.39

5 Route de Bazouges – 49430 LES RAIRIES
Siret 408 486 157 000 14 – APE/NAF 2331 Z – TVA FR59 408 486 157